

מעצור חניה לרכב מדגם 22231 UB R



22231 UB R

מפרט טכני

1. גוף המעצור - צורה, מידות, משקל, צבע

צורת המעצור הינה מלבנית מאורכת, בעלת קצוות מעוגלים ודפנות משופעות באופן מאונך כלפי מטה. בחלקו העליון של המעצור כ-5 חורים משוקעים המיועדים להחדרת הברגים באופן סמוי בתוך המעצור לצורך עיגון המעצור לרצפה.

2. מידות : ראה סעיף 9

3. משקל : 4.3 ק"ג ± 0.5

4. צבע : גוף המעצור הינו שחור ומצויד במדבקות צהובות ליצירת מראה ניגודי

מאפיינים שימושיים

- התראה חזותית רציפה
- המוצר מצויד ב-5 חורים משוקעים לצורך התקנה לקרקע

5. מאפייני החומר

מאפייני החומר	שיטת בדיקה	יחידת	ערך
Density	ISO 1183	ס"מ מעוקב	0.905
Tensile stress (yield)	ISO 527-1 , -2	MPA	20
Tensile modulus	ISO 527-1 , -2	MPA	1100
Charpy notched impact strength	ISO 179	(+23°C , עצה 1, בכיוון החוד, חריץ) kj/m ²	66
Charpy notched impact strength	ISO 179	(-20°C , עצה 1, בכיוון החוד, חריץ) kj/m ²	7
Ball indentation hardness(H358/30)	ISO 2039-1	R-מידה	46

החומרים הם עמידים בתנאי מזג אוויר טבעי בין-20°C + 60°C.

6. שיטת הייצור: כל חלקי המעצור מיוצרים בהזרקת פלסטיק

7. שיטת הרכבה: את המעצורים יש להתקין באמצעות ברגים, כפי שמופעים בסעיף 9

8. אריזה: המעצורים ארוזים על משטח – כ 126 יחידות על משטח

